				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32″	mm	mm	
Black Sidewall																
16″	245/50 R 16	97 H	7.5	3.0	44	730	1609	253	10.0	652	25.7	8.3	10.5	299	1989	7.0 - 8.5
	225/50 R 16	92 H	7.0	3.0	44	630	1389	233	9.2	632	24.9	8.3	10.5	291	1928	6.0 - 8.0
	205/50 R 16	87 V	6.5	3.0	44	545	1202	211	8.3	614	24.2	8.1	10.2	284	1873	5.5 - 7.5
	225/55 R 16	95 H	7.0	3.0	44	690	1521	233	9.2	654	25.7	8.3	10.5	300	1995	6.0 - 8.0
	215/55 R 16	93 V	7.0	3.0	44	650	1433	215	8.5	642	25.3	8.3	10.5	295	1958	6.0 - 7.5
	205/55 R 16	91 V	6.5	3.0	44	615	1356	209	8.2	632	24.9	8.3	10.5	291	1928	5.5 - 7.5
	235/60 R 16	100 H	7.0	3.0	44	800	1764	240	9.4	688	27.1	8.3	10.5	313	2098	6.5 - 8.5
	225/60 R 16	98 H	6.5	3.0	44	750	1653	228	9.0	676	26.6	8.4	10.6	308	2062	6.0 - 8.0
	215/60 R 16	95 V	6.5	3.0	44	690	1521	221	8.7	662	26.1	8.3	10.5	303	2019	6.0 - 7.5
	205/60 R 16	92 V	6.0	3.0	44	630	1389	204	8.0	651	25.6	8.2	10.3	299	1986	5.5 - 7.5
	215/65 R 16	98 H	6.5	3.0	44	750	1653	211	8.3	614	24.2	8.1	10.2	284	1873	6.0 - 7.5
	215/70 R 16	100 T	6.5	3.0	44	800	1764	221	8.7	706	27.8	8.8	11.1	320	2153	5.5 - 7.0
15″	195/50 R 15	82 H	6.0	3.0	44	475	1047	194	7.6	577	22.7	7.9	10.0	267	1760	5.5 - 7.0
	195/55 R 15	85 V	6.0	3.0	44	515	1135	189	7.4	578	22.8	8.0	10.1	267	1763	5.5 - 7.0
	215/60 R 15	94 H	6.5	3.0	44	670	1477	221	8.7	639	25.2	8.3	10.5	291	1949	6.0 - 7.5
	205/60 R 15	91 V	6.0	3.0	44	615	1356	204	8.0	625	24.6	7.8	9.8	286	1906	5.5 - 7.5
	195/60 R 15	88 H	6.0	3.0	44	560	1235	202	8.0	614	24.2	8.6	10.8	281	1873	5.5 - 7.0
	185/60 R 15	84 H	5.5	3.0	44	500	1102	188	7.4	602	23.7	8.0	10.1	277	1836	5.0 - 6.5
	205/65 R 15	94 V	6.0	3.0	44	670	1477	205	8.1	645	25.4	8.2	10.3	293	1967	5.5 - 7.5
	205/65 R 15	94 H	6.0	3.0	44	670	1477	205	8.1	645	25.4	8.2	10.3	293	1967	5.5 - 7.5
	195/65 R 15	91 V	6.0	3.0	44	615	1356	199	7.8	632	24.9	8.3	10.5	288	1928	5.5 - 7.0
	195/65 R 15	91 H	6.0	3.0	44	615	1356	199	7.8	632	24.9	8.3	10.5	288	1928	5.5 - 7.0
	185/65 R 15	88 H	5.5	3.0	44	560	1235	182	7.2	618	24.3	8.1	10.2	283	1885	5.0 - 6.5
	215/70 R 15	98 S	6.5	3.0	44	750	1653	218	8.6	680	26.8	8.8	11.1	307	2074	5.5 - 7.0
	205/70 R 15	96 T	6.0	3.0	44	710	1565	202	8.0	669	26.3	8.3	10.5	303	2040	5.0 - 7.0
14″	195/60 R 14	86 H	6.0	3.0	44	530	1168	193	7.6	578	22.8	8.3	10.5	265	1763	5.5 - 7.0
	185/60 R 14	82 H	5.5	3.0	44	475	1047	179	7.0	576	22.7	8.1	10.2	264	1757	5.0 - 6.5
	195/65 R 14	89 H	6.0	3.0	44	580	1279	211	8.3	609	24.0	8.1	10.2	277	1857	5.5 - 7.0
	185/65 R 14	86 H	5.5	3.0	44	530	1168	189	7.4	596	23.5	8.5	10.7	272	1818	5.0 - 6.5
	175/65 R 14	82 H	5.0	3.0	44	475	1047	173	6.8	582	22.9	8.3	10.5	266	1775	5.0 - 6.0
	185/80 R 14	91 H	5.0	3.0	44	615	1356	184	7.2	649	25.6	8.5	10.7	292	1979	4.5 - 6.0

UTQGS

Series	Speed	Treadwear	Traction	Temperature
All	All	440	A	A