							bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32″	mm	mm	
Black Sidewall																			
22″	LT 325 / 50	R 22		121	S	10	9.5	4.5	65	1450	3197	335	13.2	884	34.8	13.2	16.6	406	2696	9.0 - 11.0
20″	P 305 / 50	R 20	XL	120	S		9.5	3.4	50	1400	3085	305	12.0	814	32.0	9.8	12.3	373	2483	8.5 - 11.0
	P 275 / 60	R 20		114	S		8.0	3.5	51	1180	2601	275	10.8	838	33.0	9.8	12.3	383	2556	7.5 - 9.5
	LT 355 / 60	R 20		122	S	8	10.5	4.5	65	1500	3307	361	14.2	935	36.8	14.2	17.9	421	2852	10.0 - 12.0
	LT 355 / 50	R 20		122	S	10	10.5	4.5	65	1500	3307	361	14.2	863	34.0	14.2	17.9	392	2632	10.0 - 12.0
	LT 325 / 60	R 20		121	S	8	9.5	4.5	65	1450	3197	335	13.2	894	35.2	13.2	16.6	405	2727	9.0 - 11.0
	LT 305 / 55	R 20		S 121	Q	10	9.5	4.5	65	1450	3195	305	12.0	844	33.2	12.7	16.0	385	2574	8.5 - 11.0
				D 118						1320	2910									
18″	LT 355 / 65	R 18		125	S	8	10.5	4.5	65	1650	3638	359	14.1	927	36.5	14.1	17.8	412	2827	10.0 - 12.0
	LT 325 / 65	R 18		121	S	8	9.5	4.5	65	1450	3197	337	13.3	887	34.9	13.3	16.8	396	2705	9.0 - 11.0
	LT 325 / 60	R 18		119	S	8	9.5	4.5	65	1360	2998	333	13.1	853	33.6	13.1	16.5	383	2602	9.0 - 11.0
	LT 275 / 65	R 18		S 123	Q	10	8.0	5.5	80	1550	3415	275	10.8	815	32.1	12.7	16.0	368	2486	7.5 - 9.0
				D 120						1400	3085									
17″	P 265 / 65	R 17		110	S		8.0	3.5	51	1060	2337	272	10.7	776	30.6	10.7	13.5	350	2367	7.0 - 9.5
	265 / 65	R 17		112	H		8.0	3.5	51	1120	2469	272	10.7	776	30.6	10.7	13.5	350	2367	7.0 - 9.5
	P 245 / 70	R 17		108	S		7.0	3.5	51	1000	2205	245	9.6	776	30.6	9.8	12.3	350	2367	6.5 - 8.0
	P 245 / 65	R 17		105	S		7.0	3.5	51	925	2039	245	9.6	750	29.5	9.8	12.3	340	2288	7.0 - 8.5
	P 235 / 65	R 17		103	S		7.0	3.5	51	875	1929	235	9.3	738	29.1	8.8	11.1	335	2251	6.5 - 8.5
	235 / 65	R 17	RF	108	H		7.0	3.4	50	1000	2205	240	9.4	738	29.1	8.7	11.0	335	2251	6.0 - 8.5
	LT 315 / 70	R 17		S 121	Q	8	9.5	3.5	50	1450	3195	315	12.4	874	34.4	12.7	16.0	388	2666	8.5 - 10.0
				D 118						1320	2910									
	LT 285 / 70	R 17		S 121	Q	8	8.5	4.5	65	1450	3195	285	11.2	832	32.8	12.7	16.0	372	2538	7.5 - 9.0
				D 118						1320	2910									
	LT 265 / 70	R 17		S 121	S	10	8.0	5.5	80	1450	3197	272	10.7	804	31.7	12.3	15.5	361	2452	7.0 - 8.5
				D 118						1320	2910									
	LT 245 / 75	R 17		S 121	Q	10	7.0	5.5	80	1450	3195	245	9.6	800	31.5	12.7	16.0	359	2440	6.5 - 7.5
				D 118						1320	2910									
	LT 235 / 80	R 17		S 120	Q	10	6.5	5.5	80	1400	3085	235	9.3	808	31.8	12.7	16.0	363	2464	6.0 - 7.5
				D 117						1285	2835									
16″	205	R 16	RF	104	S		6.0	3.0	44	900	1984	208	8.2	736	29.0	10.7	13.5	332	2245	5.5 - 6.5
	205	R 16	LT	S 112	Q	8	6.0	4.5	65	1120	2469	208	8.2	736	29.0	10.7	13.5	332	2245	5.5 - 6.5
				D 110						1060	2337									
	LT 315 / 75	R 16		121	Q	8	9.5	4.5	65	1450	3197	312	12.3	878	34.6	12.3	15.5	387	2678	9.0 - 11.0
	LT 305 / 70	R 16		124	Q	10	9.0	5.5	80	1600	3527	312	12.3	831	32.7	12.3	15.5	369	2535	8.0 - 9.5
15″	215	R 15	RF	105	S		6.0	3.0	44	925	2039	218	8.6	724	28.5	11.2	14.1	324	2208	5.5 - 7.0
	195	R 15	RF	100	S		5.5	3.0	44	800	1764	198	7.8	690	27.2	10.7	13.5	311	2105	5.0 - 6.5
14″	27 X 8.50	R 14	LT	101	Q	8	7.0	4.5	65	825	1820	218	8.6	674	26.5	12.2	15.4	302	2056	6.0 - 7.5

** RF : Reinforced*

** XL : Extra Load*