				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32″	mm	inch	mm	RPM	
Tubeless																		
11 R 24.5	S 146 L	14	8.25	7.3	105	3000	6610	274	10.8	1091	43.0	10.2	12.9	510	20.1	3328	484	7.50
	D 143					2725	6005											
285 / 75 R 24.5	S 144 M	14	8.25	7.6	110	2800	6175	270	10.6	1038	40.9	9.5	12.0	488	19.2	3166	508	-
	D 141					2575	5675											
11 R 22.5	S 144 L	14	8.25	7.3	105	2800	6175	278	10.9	1037	40.8	10.2	12.9	484	19.0	3163	509	7.50
	D 142					2650	5840											
11 R 22.5	S 148 L	16	8.25	8.3	120	3000	6610	278	10.9	1037	40.8	10.2	12.9	484	19.0	3163	509	7.50
	D 145					2725	6005											
445 / 50 R 22.5	S 155 L	18	14.00	6.9	100	3875	8540	445	17.5	1010	39.8	13.5	17.0	470	18.5	3060	526	-
385 / 65 R 22.5	S 158 L	18	11.75	8.3	120	4250	9370	378	14.9	1067	42.0	12.5	15.7	494	19.4	3233	498	12.25
	(160 K)																	
385 / 65 R 22.5	S 160 K	20	11.75	9.0	130	4500	9920	378	14.9	1067	42.0	12.5	15.7	494	19.4	3233	498	12.25
295 / 75 R 22.5	S 144 M	14	9.00	7.6	110	2800	6175	276	10.9	1010	39.8	9.5	12.0	472	18.6	3081	522	8.25
	D 141					2575	5675											
245 / 70 R 17.5	S 143 J	18	7.50	8.7	125	2725	6005	250	9.8	794	31.3	10.5	13.2	371	14.6	2422	664	6.75
	D 141					2575	5675											